

29255

# Aluminiumteleskopskaft, 1305 - 1810 mm, Ø32 mm, Hvid



Dette korte teleskopskaft er ideelt til indvendig rengøring af tanke med en smal adgangsåbning, herunder tanke med låg. Det er velegnet til brede eller dybe tanke, hvor teleskopskaft, 2975xer for langt.

# Tekniske data

|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Varenummer                                                                      | 29255                                |
| Tilslutning                                                                     | Gevind                               |
| Materiale                                                                       | Anodiseret Aluminium<br>Polypropylen |
| I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup> | Nej                                  |
| Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis             | Ja                                   |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>                                    | Ja                                   |
| Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt                              | Nej                                  |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006                                      | Ja                                   |
| Complies with California Proposition 65                                         | Nej                                  |
| Lever op til Halal og Kosher krav                                               | Ja                                   |
| PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat                                            | Nej                                  |
| Antal pr. æske                                                                  | 5 Stk.                               |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)                                         | 200 Stk.                             |
| Antal per lag (Palle)                                                           | 25 Stk.                              |
| Colli Længde/Dybde                                                              | 1625 mm                              |
| Colli Bredde                                                                    | 135 mm                               |
| Colli højde                                                                     | 78 mm                                |
| Produkt diameter                                                                | 32 mm                                |
| Produkt Længde/Dybde                                                            | 1305 mm                              |
| Produkt Bredde                                                                  | 32 mm                                |
| Produkt Højde                                                                   | 32 mm                                |
| Max. Længde                                                                     | 1810 mm                              |
| Nettovægt                                                                       | 0,65 kg                              |
| Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)                                            | 0,077 kg                             |
| Total Tara vægt                                                                 | 0,077 kg                             |
| Bruttovægt                                                                      | 0,73 kg                              |
| Kubikmeter                                                                      | 0,001336 M3                          |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)                                  | 121 °C                               |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>                                               | -20 °C                               |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 2 pH                                 |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                                                  | 8 pH                                 |
| GTIN-13 Nummer                                                                  | 5705020029257                        |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal)                                                      | 15705020029254                       |
| Toldpositionsnummer                                                             | 76169990                             |
| UNSPSC Code                                                                     | 47131609                             |

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.