

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : TANET SR15 10x1 I F  
UFI : 34J6-U0RR-H00U-434F

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske  
Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Tana Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon : +49613196403  
Telefax : +4961319642526  
E-mail adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Ansvarlig/udsteder :  
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12  
EU: 112

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**  
Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

#### 2.2 Mærkningsselementer

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**  
Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### 2.3 Andre farer

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).  
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Vandig afspændingsopløsning.

#### Komponenter

| Kemisk betegnelse                                        | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer   | Klassificering                                                                                                                                                                    | Koncentration<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ethanol                                                  | 64-17-5<br>200-578-6<br>603-002-00-5<br>01-2119457610-43 | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 50 %                                                                  | ≥ 2 - < 5                |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated,<br>sulfates, sodium salts | 68891-38-3<br>500-234-8<br>01-2119488639-16              | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>5 - < 10 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>≥ 10,0 % | ≥ 2,5 - < 3              |
| Alcohols, C10-16, ethoxylated<br>propoxylated            | 69227-22-1<br>614-942-0                                  | Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 4; H302<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Irrit. 2; H319<br>1 - 10,0 %<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10,0 %                                | ≥ 1 - < 2                |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl<br>octyl glycosides    | 68515-73-1<br>500-220-1<br>01-2119488530-36              | Eye Dam. 1; H318<br><br>specifik<br>koncentrationsgrænse<br>Eye Dam. 1; H318<br>> 10 %<br>Eye Irrit. 2; H319<br>10 %                                                              | ≥ 1 - < 2                |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | 770-35-4<br>212-222-7<br>01-2119486566-23                | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                | ≥ 1 - < 2                |

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- |                           |   |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : | Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.                                                                                                       |
| Hvis det indåndes         | : | Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra overophedning eller forbrænding.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                                  |
| I tilfælde af hudkontakt  | : | Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.<br>Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.                                                                                     |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres.<br>Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. |
| Ved indtagelse.           | : | Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.<br>Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.           |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Symptomer | : | Ingen information tilgængelig. |
| Risiko    | : | Ingen information tilgængelig. |

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- |            |   |                                                                 |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------|

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

- |                        |   |                                                                                                                      |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- |                                      |   |                                                                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter        | : | Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter                   |

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

- |                                                                   |   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.                                                                                                                              |
| Yderligere oplysninger                                            | : | Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.<br>Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler. |

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Undgå at materialet når kloak eller vandløb.  
Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.  
  
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Fej op og skovl.  
Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

For personlig beskyttelse se punkt 8., Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse"., Referer til afsnit 15 for specifikke nationale regler.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.  
  
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.  
  
Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.  
Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.  
  
Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre produkter.  
  
Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.  
Beskyt mod frost.

#### 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Rensevæske

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksposering

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

| Komponenter                                                              | CAS-Nr.      | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre                     | Basis  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|
| ethanol                                                                  | Ikke tildelt | GV                               | 1.000 ppm<br>1.900 mg/m <sup>3</sup> | DK OEL |
| Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler |              |                                  |                                      |        |

### Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn                                         | Anvendelse    | Eksponeringsvej | Potentielle sundhedseffekter | Værdi                  |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| ethanol                                               | Arbejdstagere | Indånding       | Akutte lokale effekter       | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                       | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 343 mg/kg              |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding       | Akutte lokale effekter       | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 206 mg/kg              |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 114 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter | 87 mg/kg               |
|                                                       | Forbrugere    | Hudkontakt      | Akutte lokale effekter       | 950 mg/m <sup>3</sup>  |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 2750 mg/kg             |
|                                                       | Arbejdstagere | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 175 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                       | Forbrugere    | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 1650 mg/kg             |
|                                                       | Forbrugere    | Indånding       | Langtids systemiske effekter | 52 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                                       | Forbrugere    | Indtagelse      | Langtids systemiske effekter | 15 mg/kg               |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides    | Arbejdstagere | Hudkontakt      | Langtids systemiske effekter | 595000 mg/kg           |

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

|                      |               |            |                                            |                              |
|----------------------|---------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                      | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter               | 420 mg/m <sup>3</sup>        |
|                      | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter               | 357000 mg/kg                 |
|                      | Forbrugere    | Indånding  | Langtids systemiske effekter               | 124 mg/m <sup>3</sup>        |
|                      | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter               | 35,7 mg/kg                   |
| 1-phenoxypropan-2-ol | Arbejdstagere | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter               | 42 mg/kg<br>legemsvægt/dag   |
|                      | Arbejdstagere | Indånding  | Langtids systemiske effekter               | 25,7 mg/m <sup>3</sup>       |
|                      | Forbrugere    | Hudkontakt | Langtids systemiske effekter               | 21 mg/kg<br>legemsvægt/dag   |
|                      | Forbrugere    | Indtagelse | Langtids systemiske effekter               | 3,65 mg/kg<br>legemsvægt/dag |
|                      | Forbrugere    | Indånding  | Langtidspåvirkning,<br>Systemiske effekter | 12,7 mg/m <sup>3</sup>       |

### Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

| Stoffets navn                                         | Delmiljø             | Værdi      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| ethanol                                               | Ferskvand            | 0,96 mg/l  |
|                                                       | Havvand              | 0,79 mg/l  |
|                                                       | Ferskvandssediment   | 3,6 mg/kg  |
|                                                       | Jord                 | 0,63 mg/kg |
|                                                       | STP                  | 580 mg/l   |
|                                                       | intermittent release | 2,75 mg/l  |
| Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts | Ferskvand            | 0,24 mg/l  |
|                                                       | Havvand              | 0,024 mg/l |
|                                                       | Jord                 | 7,5 mg/kg  |
|                                                       | STP                  | 10000 mg/l |

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

|                                                    |                      |             |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                    | intermittent release | 0,071 mg/l  |
| D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | Ferskvand            | 0,176 mg/l  |
|                                                    | Havvand              | 0,0176 mg/l |
|                                                    | intermittent release | 0,27 mg/l   |
|                                                    | STP                  | 560 mg/l    |
|                                                    | Ferskvandssediment   | 1,516 mg/kg |
|                                                    | Havsediment          | 0,152 mg/kg |
|                                                    | Jord                 | 0,654 mg/kg |
| 1-phenoxypropan-2-ol                               | Ferskvand            | 0,1 mg/l    |
|                                                    | Havvand              | 0,01 mg/l   |
|                                                    | Ferskvandssediment   | 0,38 mg/kg  |
|                                                    | Havsediment          | 0,038 mg/kg |
|                                                    | Jord                 | 0,02 mg/kg  |
|                                                    | STP                  | 10 mg/l     |
|                                                    | intermittent release | 1 mg/l      |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne / ansigt : ikke påkrævet ved normal brug

Beskyttelse af hænder

Materiale : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt.

Kemikaliebestandige handsker lavet af butylgummi eller nitrile gummi kategori III i henhold til EN 374.

Materiale : ikke påkrævet ved normal brug

Bemærkninger : Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt).

Beskyttelse af hud og krop : ikke påkrævet ved normal brug

Åndedrætsværn : ikke påkrævet ved normal brug

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

#### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Udseende                              | : væske                                 |
| Farve                                 | : farveløs                              |
| Lugt                                  | : neutral                               |
| Lugtterskel                           | : Ingen data tilgængelige               |
| pH-værdi                              | : ca. 8,6, 100 %<br>ved 20 °C           |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval      | : Ingen data tilgængelige               |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ingen data tilgængelige               |
| Flammepunkt                           | : 60,1 °C                               |
| Fordampningshastighed                 | : Ingen data tilgængelige               |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ingen data tilgængelige               |
| Antændelighed (væsker)                | : Ingen data tilgængelige               |
| Forbrændingshastighed                 | : Ingen data tilgængelige               |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige               |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige               |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige               |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige               |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige               |
| Massefylde                            | : ca. 1,005 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C |
| Vandopløselighed                      | : opløselig                             |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige               |
| Fordelingskoefficient: n-             | : Ingen data tilgængelige               |

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

oktanol/vand

Antændelsestemperatur : Ingen data tilgængelige

Termisk spaltning : Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Eksplorative egenskaber : Ingen data tilgængelige

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

### 9.2 Andre oplysninger

ingen

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen specielle nævneværdige farer.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Vores virksomhed tager kraftigt afstand fra dyreforsøg.

Vores virksomhed afgiver ikke ordrer til dyreforsøg på slutproduktet eller på indholdsstofferne.

Gennem EU-lovgivningen (REACH-forordningen) forpligter producenter af kemikalier eller EU-importører sig til at teste kemikalier for deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, før de lanceres på markedet. Disse tvungne test kan for en dels vedkommende dateres årtier tilbage.

#### Akut toksicitet

##### Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### Komponenter:

#### ethanol

##### ALCOHOL:

|                               |   |                                                                    |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : | LD50 oral (Rotte): 10.470 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401  |
|                               |   | LD50 (Rotte): 5.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401        |
| Akut toksicitet ved indånding | : | LC50 (Rotte): 51 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h                 |
| Akut dermal toksicitet        | : | LD50 Hud (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 402  |
|                               |   | LD50 Hud (Kanin): > 10.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 402 |

#### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### 68891-38-3:

|                        |   |                                                                          |
|------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : | LD50 oral (Rotte): 2.870 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401         |
|                        |   | LD50 (Rotte): 7.400 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401              |
|                        |   | LD50 (Rotte): 2.000 - 5.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401      |
|                        |   | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg                                              |
| Akut dermal toksicitet | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 402<br>GLP: ja |

#### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

##### 69227-22-1:

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Akut oral toksicitet | : | LD50 oral: 1.800 mg/kg |
|----------------------|---|------------------------|

#### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

##### CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:

|                        |   |                                                               |
|------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet   | : | LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 401 |
| Akut dermal toksicitet | : | (Kanin): > 2.000 mg/kg<br>Metode: OECD retningslinje 402      |

#### 1-phenoxypropan-2-ol

##### 770-35-4:

|                               |   |                                                     |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Akut oral toksicitet          | : | LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg                         |
| Akut toksicitet ved indånding | : | LC50 (Rotte): 5,4 mg/l<br>Ekspositionsvarighed: 4 h |

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

Test atmosfære: støv/tåge

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg

### Hudætsning/-irritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

#### Komponenter:

ethanol

#### ALCOHOL:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Ingen hudirritation

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Arter : Kanin  
Vurdering : Irriterer huden.  
Metode : OECD retningslinje 404

### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

#### 69227-22-1:

Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Let hudirritation  
Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på huden.

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 404  
Resultat : Let hudirritation

### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

#### Produkt:

Bemærkninger : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som irriterende på øjnene.

#### Komponenter:

ethanol

#### ALCOHOL:

Arter : Kanin  
Metode : OECD retningslinje 405  
Resultat : Svag øjenirritation

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

|           |   |                                |
|-----------|---|--------------------------------|
| Arter     | : | Kanin                          |
| Vurdering | : | Risiko for alvorlig øjenskade. |
| Metode    | : | OECD retningslinje 405         |

### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

#### 69227-22-1:

|          |   |                                |
|----------|---|--------------------------------|
| Metode   | : | OECD retningslinje 405         |
| Resultat | : | Risiko for alvorlig øjenskade. |

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:

|          |   |                               |
|----------|---|-------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                         |
| Metode   | : | OECD retningslinje 405        |
| Resultat | : | Irreversible effekter på øjet |

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| Resultat | : | Øjenirritation. |
|----------|---|-----------------|

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Produkt:

|              |   |                         |
|--------------|---|-------------------------|
| Bemærkninger | : | Ingen data tilgængelige |
|--------------|---|-------------------------|

#### Komponenter:

##### ethanol

#### ALCOHOL:

|          |   |                            |
|----------|---|----------------------------|
| Resultat | : | Ikke en hudsensibilisator. |
|----------|---|----------------------------|

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Resultat | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |
|----------|---|-----------------------------------|

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:

|          |   |                                   |
|----------|---|-----------------------------------|
| Arter    | : | Marsvin                           |
| Metode   | : | OECD retningslinje 406            |
| Resultat | : | Medfører ikke hudsensibilisering. |

### Kimcellemutagenicitet

|                       |   |                    |
|-----------------------|---|--------------------|
| Kimcellemutagenicitet | : | Ikke klassificeret |
|-----------------------|---|--------------------|

#### Komponenter:

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

Genotoksicitet in vitro : Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

#### CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test  
Metode: OECD retningslinje 471  
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan  
toksisk stof, enkelt eksponering.

Gentagne STOT-eksponeringer : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt målorgan  
toksisk stof, gentagen eksponering.

### Toksicitet ved gentagen dosering

#### Komponenter:

##### ethanol

#### ALCOHOL:

Arter : Rotte, han  
NOAEL : > 20 mg/kg  
Metode : OECD retningslinje 403

Arter : Rotte, hun  
NOAEL : 1.730 mg/kg  
Metode : OECD retningslinje 408

Aspiration giftighed : Ikke klassificeret

## 11.2 Oplysninger om andre farer

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

##### ethanol

#### ALCOHOL:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 13 g/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 8.150 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h

LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): > 0,1 g/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h

LC50 (Fisk): 11.200 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 12.340 mg/l  
hvirvelløse vanddyr Ekspostionsvarighed: 48 h

EC50 : 5.012 mg/l

Toksicitet overfor : EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l  
alger/vandplanter Ekspostionsvarighed: 72 h  
Testtype: Væksthæmmer  
Metode: OECD retningslinje 201

EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvandalger)): 12.900 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 48 h  
Testtype: Væksthæmmer  
Metode: Ingen information tilgængelig.

EC0 (Scenedesmus quadricauda (grønalger)): 5.000 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 168 h

EC50 : 4.432 mg/l

EC10 : 11,5 mg/l

EC10 : 280 mg/l

Giftighed overfor : EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): 11.800 mg/l  
mikroorganismer Ekspostionsvarighed: 16 h  
Testtype: Celledelingshæmmer test

### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 7,1 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 96 h  
Testtype: Gennemstroemningstest  
Metode: OECD retningslinje 203  
GLP: ja

LC50 (Fisk): > 1 - 10 mg/l  
Testtype: Semi-statisk test  
Metode: OECD retningslinje 203

LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): 10 - 100 mg/l  
Metode: OECD retningslinje 203

NOEC (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,14 mg/l  
Ekspostionsvarighed: 28 d  
Testtype: Gennemstroemningstest  
Metode: OECD TG 204

LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 1 - 10 mg/l  
Testtype: Gennemstroemningstest  
Metode: OECD retningslinje 203

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

|                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |   | LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 7,1 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toksicitet for dafnier og andre<br>hvirvelløse vanddyr | : | EC50 (Daphnia pulex (Almindelig dafnie)): 7,4 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Ubevægelighed<br>Metode: OECD retningslinje 202<br><br>EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 1 - 10 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 202<br><br>NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,27 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 21 d<br>Testtype: Gennemstroemningstest<br>Metode: OECD TG 211<br><br>(Daphnia magna (Stor dafnie)): 7,2 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 48 h                                                                                                                               |
| Toksicitet overfor<br>alger/vandplanter                | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 27,7 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201<br>GLP: ja<br><br>EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 10 - 100 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>NOEC : 0,95 mg/l<br>Testtype: Væksthæmmer<br>Metode: OECD retningslinje 201<br><br>NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 0,93 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 72 h<br>Testtype: Statisk test<br>Metode: OECD retningslinje 201 |
| Giftighed overfor<br>mikroorganismer                   | : | EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 10 g/l<br>Ekspostionsvarighed: 16 h<br>Testtype: Celledelingshæmmer test<br>Metode: DIN 38412<br>GLP: ja<br><br>EC10 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 10 g/l<br>Testtype: Celledelingshæmmer test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toksicitet overfor fisk (Kronisk<br>toksicitet)        | : | NOEC: 1 - 10 mg/l<br>Arter: Leuciscus idus (Guldemde)<br><br>NOEC: 0,14 mg/l<br>Ekspostionsvarighed: 28 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)<br>Metode: OECD retningslinje 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**TANET SR15 10x1 I F****WM 0712605****Ordre nummer: 0712605**

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr (Kronisk  
toksicitet) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 21 d  
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)  
Metode: OECD TG 211

Toksicitet for  
jordbundsorganismer : NOEC: 750 mg/kg  
Ekspositionsvarighed: 96 d  
Arter: Eisenia fetida (regnorme)  
Metode: OECD retningslinje 222

**Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated****69227-22-1:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio): > 1 - 10 mg/l  
Testtype: Semi-statisk test  
Metode: ISO 7346/2

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Acartia tonsa): > 1 - 10 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): > 1 - 10 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
  
EC10 (Scenedesmus subspicatus): > 1 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor  
mikroorganismer : EC0 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 30 min  
Metode: OECD TG 209

**D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides****CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 100,81 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

NOEC (Brachydanio rerio (zebrafisk)): 1,8 mg/l

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,0 mg/l

Toksicitet overfor  
alger/vandplanter : EC50 (Scenedesmus subspicatus): 27,22 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

**1-phenoxypropan-2-ol****770-35-4:**

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 220 - 460 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 280 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 96 h  
Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre  
hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 370 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 48 h

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

Testtype: Statisk test  
Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): > 100 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h  
Testtype: Statisk test

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 74,5 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 72 h

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 17 h

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Produkt:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: Preparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

#### Komponenter:

##### ethanol

##### ALCOHOL:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.  
Bionedbrydning: 97 %  
Metode: OECD retningslinje 301

##### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

##### 68891-38-3:

Biologisk nedbrydelighed : Testtype: aerob  
Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: > 70 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 A

Testtype: anaerob  
Resultat: Bionedbrydelig  
Bionedbrydning: > 60 %  
Ekspositionsvarighed: 41 d

##### Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated

##### 69227-22-1:

Biologisk nedbrydelighed : Bemærkninger: I henhold til hensigtsmæssig OECD test let biologisk nedbrydelig.  
Blandingens tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

##### D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

##### CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig  
Bionedbrydning: 100 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

Metode: OECD 301 E

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: 72 %  
Ekspозиtionsvarighed: 28 d  
Metode: OECD 301 F

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

### Komponenter:

#### ethanol

#### ALCOHOL:

Bioakkumulering : Koncentration: 3,2 mg/l

Fordelingskoefficient: n-  
oktanol/vand : log Pow: -0,32

#### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

### 1-phenoxypropan-2-ol

#### 770-35-4:

Bioakkumulering : Bemærkninger: På grund af fordelingskoefficienten n-oktanol/vand, forventes der ikke akkumulering i organismer.

## 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

## 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

### Produkt:

Vurdering : Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses som værende persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT).. Denne blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB).

### Komponenter:

#### Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

#### 68891-38-3:

Vurdering : Dette stof anses ikke for at være meget persistent og meget bioakkumulerbart (vPvB).. Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart og toksiske (PBT).

## 12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data tilgængelige

## 12.7 Andre negative virkninger

### Produkt:

Yderligere økologisk information : Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt             | : I henhold til lokale og nationale regulativer.                                                                                                                                                                                                                             |
| Forurenet emballage | : Tøm for resterende indhold.<br>Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.                                                                                                                                        |
| Affaldsnr.          | Europæisk Affalds Katalog<br>20 01 29*<br>Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendes specifik. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. |

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer eller ID-nummer

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke reguleret som farligt gods

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.4 Emballagegruppe

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.5 Miljøfarer

**ADR**  
Ikke farligt gods  
**IMDG**  
Ikke reguleret som farligt gods  
**IATA**  
Ikke farligt gods

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

**TANET SR15 10x1 I F****WM 0712605****Ordre nummer: 0712605**

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter  
Ikke relevant for produktet, som det leveres.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 : Ikke anvendelig  
om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, : Ikke anvendelig  
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer,  
blandinger og artikler (Bilag XVII)

Seveso III: Europa-Parlamentets : Ikke anvendelig  
og Rådets direktiv 2012/18/EU om  
kontrol med risikoen for større  
uheld med farlige stoffer.

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.  
(VOC) indhold november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse  
og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 2,89 %  
239,98 g/l  
VOC indhold uden vand

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.  
(VOC) indhold november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse  
og bekæmpelse af forurening)  
Opdater: Procent flygtigt: 2,89 %  
29 g/l  
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter brugt på  
træoverflader

iht. Detergent Forordningen EU : <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Nonioniske overfladeaktive  
648/2004 stoffer, sæbe, PHENOXYETHANOL

Andre regulativer : Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er  
udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller  
amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes  
for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis  
produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

**PUNKT 16: Andre oplysninger****Fuld tekst af H-sætninger**

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.  
H302 : Farlig ved indtagelse.  
H315 : Forårsager hudirritation.

**TANET SR15 10x1 I F****WM 0712605****Ordre nummer: 0712605**

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

|      |   |                                                                 |
|------|---|-----------------------------------------------------------------|
| H318 | : | Forårsager alvorlig øjenskade.                                  |
| H319 | : | Forårsager alvorlig øjenirritation.                             |
| H412 | : | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

**Fuld tekst af andre forkortelser**

|                 |   |                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : | Akut toksicitet                             |
| Aquatic Chronic | : | Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet |
| Eye Dam.        | : | Alvorlig øjenskade                          |
| Eye Irrit.      | : | Øjenirritation                              |
| Flam. Liq.      | : | Brandfarlige væsker                         |
| Skin Irrit.     | : | Hudirritation                               |
| DK OEL          | : | Grænseværdier for stoffer og materialer     |
| DK OEL / GV     | : | Gennemsnitværdier                           |

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækste respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

**Yderligere oplysninger****Klassifikation af præparatet:****Klassifikationsprocedure:**

På grundlag af testdata.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA

## TANET SR15 10x1 I F

WM 0712605

Ordre nummer: 0712605

Udgave 7.14

Revisionsdato 20.11.2023

Trykdato 14.06.2024

500000003787